Factsheet: reacre® MVOC

EINSATZGEBIET

reacre®MVOC ist **ein umweltfreundliches Sanierungsmittel** das universell gegen Schimmelpilze einsetzbar ist.

Schlechtes Lüftungsverhalten, Mauerfeuchte und andere Gründe führen bei Gebäuden häufig zu Schimmelpilzbefall. Dieser tritt vor allem an folgenden Stellen auf:

- Putz, Estrich, Gipskarton, Holz, Tapeten und anderen Materialien
- auf Erdgeschossböden, besonders wenn darunter unbeheizte Kellerräume liegen
- in Zimmern mit kalten, feuchten Wänden insbesondere hinter Schränken
- nach Wasserschäden, Hochwasser, Rohrwasserbrüchen, undichte Wasserleitungen unter Bodenbelägen oder hinter Fliesen

IHRE VORTEILE

- Sicherer Einsatz, sehr ergiebig
- Einfach aufzutragen
- Biologisch abbaubar
- Anwendbar im Innen- und Aussenbereich
- Enthält keine reizenden und gefährlichen Stoffe
- Unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen
- Umweltfreundliche Anwendung im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche…
- Flexibler Einsatz für unzugängliche Bereiche unter Estrich, hinter Verkleidungen
- Beseitigt auch Schimmeltypischen Geruch

Produktreste lassen sich hervorragend als Kompostdünger oder zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Abfluss verwenden

inocre® Umwelttechnik GmbH, Dorfstr. 7, D- 85653 Großhelfendorf
Tel: 08095/87339/0 Fax: 08095/87339/471 E-Mail: info@inocre.com, www.inocre.com

EINFACHE ANWENDUNG

Vorgehensweise:

reacre®MVOC wird durch Pinsel, Rolle oder Sprühflasche aufgetragen. Bereits 72 Stunden nach dem Auftragen ist die Sanierung beendet. Der gelblich-bräunliche Farbton von **reacre®MVOC** und noch sichtbare Restpigmente von Schwärzepilzen können nach vollständiger Sanierung durch Überstreichen einfach entfernt werden.

Befallene Flächen mit sehr hoher Pilzbiomasse können saniert werden durch Benetzung mit **reacre®MVOC**. Die durch das Produkt fixierten Pilzbestandteile werden danach mit einem feuchten Schwamm, einer Spachtel oder einem Sauggerät (mit Hepa Filter) entfernt. Danach führt eine zweite Behandlung mit **reacre®MVOC** zu schnellem Erfolg. Alle bei der Sanierung anfallenden Abfälle können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Estrich:

Bei großen Flächen kann **reacre®MVOC** unter den Estrich mittels Löcher oder über die Randfuge eingebracht werden. Das Ansaugen von **reacre®MVOC** , über ein größeres Loch in der Mitte zur besseren Verteilung hat sich bewährt. Die eingesetzte Menge für bei einer derartigen Sanierung hängt vom Grad des Befalls und der Stärke der Dämmschichten ab.

Wichtige Hinweise zur Anwendung:

reacre®MVOC ist ein mikrobiologisches Kombinationsprodukt. Es darf daher nicht in Verbindung mit Bioziden (Desinfektionsmitteln…) angewendet werden. Diese schädigen die im reacre® enthaltenen Mikroorganismen. Damit wird die Wirkung herabgesetzt. Falls Ozon zur Desinfektion verlangt wird, muss dies vor Einsatz von reacre®MVOC angewendet werden.

reacre®MVOC ist nicht anwendbar auf Einrichtungsgegenständen mit Polsterung (Sofas, Sessel...) sowie befallenen Haushaltstextilien (Vorhänge, Teppiche…).

Überprüfung des Sanierungserfolgs:

Zur Überprüfung des Sanierungserfolges werden Materialproben, Abklatschproben bzw. Klebefilmabrisspräparate vor und nach der Behandlung mit **reacre®MVOC** empfohlen.

inocre® Umwelttechnik GmbH, Dorfstr. 7, D-85653 Großhelfendorf
Tel: 08095/87339/0 Fax: 08095/87339/471 E-Mail: info@inocre.com, www.inocre.com

EIGENSCHAFTEN

Verträglichkeit:

reacre®MVOC besteht aus natürlich vorkommenden Mikroorganismen. Das Produkt ist eingestuft als biologischer Arbeitsstoff und unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Verarbeitungstemperatur: > 7 °C bis 40 °C, optimal bei 30 °C
An Stellen (z. B. Fensterlaibungen) wo der Taupunkt erreicht ist, wachsen typische Schimmelarten der Aussenluft (z. B. *Cladosporium sp*.).Diese sind resistent gegen niedrigere Temperaturen. Die Mikroorganismen weisen jedoch unter solchen extremen Bedingungen geringere Aktivität auf.

Wirkungszeit: Im Regelfall 72 Stunden nach dem Auftragen

Verbrauch: 1 Liter ist ergiebig für ca. 10 m² (Auftrag mit Sprühflasche)

Geruch: Der reacre® - spezifische Geruch (Milchsäurebakterien) verfliegt spätestens wenige Stunden nach der Beimpfung

Farbton: bräunlich-gelblich. Nach Sanierung einfach überstreichen

Lagerung: In geschlossener Verpackung 6 Monate haltbar. **reacre®MVOC** nicht über das angegebene Ablaufdatum hinaus verwenden. Bei Raumtemperatur lagern! Nicht einfrieren! Nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen!

Verpackung: 1 l Flasche, 5/10/20 l Kanister, 50/100/200 l Fass, 600/1000 l IBC

ENTSORGUNG UND SICHERHEIT

Das Produkt kann auch nach Ablaufdatum über den Abfluss entsorgt werden und muss für den Transport nicht gekennzeichnet werden.

Dieses Praxismerkblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielseitigkeit der Untergründe, Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflußfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. (Stand 01/2007)

Durch die universelle Anwendungsmöglichkeit ergeben sich ständig neue Einsatzgebiete. Gerne entwickeln wir auch für ihren speziellen Anwendungsfall eine geeignete Mixtur.

ADRESSEN

Österreich
Fritzmeier GmbH, Abt. inocre® Umwelttechnik
Grüne Zeile 63
A - 4600 Wels

Tel: +43- 7242-206774
Fax: +43-7242-207309
E-Mail: j.aschl@inocre.com

Deutschland
inocre® Umwelttechnik GmbH
Dorfstr. 7
85653 Großhelfendorf

Tel: +49 - 8095 – 87339 - 400
Fax: +49 - 8095 – 87339 - 471
E-Mail: info@inocre.com